



HAGYOMÁNYOK HÁZA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatályos:
2018. 01. 01.

Jóváhagyta:

Kelemen László
Főigazgató

Készítette:

Kiss István
biztonságtechnikai megbízott

I. FEJZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Hagyományok Háza tűzvédelmi feladatait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Ttv.), valamint annak végrehajtására kiadott Kormány- és a belügyminiszter rendeletei alapján, a jelen Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: **Szabályzat**), szabályozom.

1.) A szabályzat személyi és területi hatálya

Kiterjed a Hagyományok Háza tartozó összes helyiségre, létesítményre, szabad területre. A Szabályzatban foglaltak végrehajtása a Hagyományok Háza valamennyi közalkalmazott és közfoglalkoztatott munkavállalója (a továbbiakban: munkavállaló), partnere, továbbá a Hagyományok Háza által használt területen tartózkodó egyéb idegen személyek számára – külön felhívás vagy figyelmeztetés nélkül is – egyaránt kötelező.

2.) Az utasítás célja

- Azon tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok ismertetése, amelyeket mind az üzemeltetés, mind az átalakítás, felújítás során a Hagyományok Háza megelőző tűzvédelmi feltétel kialakítása érdekében végre kell hajtani, amelynek megtartásával, végrehajtásával a Hagyományok Háza és a felügyeletéhez tartozó területeken a tüzesetek elkerülhetők és megelőzhetők, amelynek elsajátításával és a tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető és a személyek testi épsége megóvható.

3.) Hatáskör és felelősség

- A szabályzat a Hagyományok Házara háruló tűzvédelmi feladatokat, a megvalósításukhoz szükséges hatáskört és a felelősséget az alábbiakban rögzítjük.
- A Hagyományok Háza, a szabályzatban előírtak érvényességéről és végrehajtásáról:
 - a főigazgató
 - a gazdasági igazgató
 - az üzemelési főosztályvezető
 - biztonságtechnikai megbízott
 - a szervezeti egységek vezetői,
 - valamennyi munkavállaló gondoskodik.

A főigazgató távollétében a tűzvédelmi előírások megtartásáért a gazdasági igazgató felelős.

II. FEJEZET A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A főigazgató gondoskodik:

- A hatályos Ttv. alapján az intézményi Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
- A tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról, ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását; gondoskodik a beruházással, felújítással kapcsolatos eljárás során a tűzvédelmi kötelezettségek érvényesítéséről.
- Az eredményes tűzvédelmi munkát végző munkavállalók elismeréséről, a tűzvédelmi szabályok megsértése esetén felelősségre vonás kezdeményezéséről.
- Esetenként – a minisztérium felhívására – írásos beszámoló elkészítéséről, az intézmény tűzvédelmi tevékenységéről.
- A minisztérium, illetve a hivatásos tűzoltóság által tartott ellenőrzésen (szemlén) az intézkedésre jogosult megbízottjával történő képviseléről.

Gazdasági igazgató:

- A munkavállalók munkába állítása előtt, továbbá – a munkakörüknek megfelelő – tűzvédelmi oktatásban, illetve továbbképzésben részesítéséről, valamint a tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakörökben munkavállalók vizsgáztatásáról.

Üzemelési főosztályvezető:

- Biztosítja az intézmény tűzvédelmének szinten tartásához és fejlesztéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, vitás esetekben kikéri a biztonságtechnikai megbízott véleményét.
- Intézkedik az intézménynél előforduló tüzesemény bejelentéséről a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak és a minisztériumnak, illetve a felügyeleti szervének;
- Intézkedik az intézmény területén alkalmoszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezéséről.
- A szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességéről, időszakonként tájékozik
- Minden új, tűz-, vagy robbanásveszéllyel járó gép, berendezés, technológia, anyag stb. bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt a szükséges tűzvédelem elvégzéséről, a vonatkozó bizonylatok beszerzéséről, illetve a használat szabályainak megállapításáról, intézkedik.
- A tűzvédelem helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változások megtétele előtt, tájékoztatja az épület bérbeadóját.
- Figyelemmel kíséri az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tűzvédelmi feladatainak végrehajtását, mulasztás esetén a szükséges intézkedést megteszi.
- Köteles minden észlelt tűzvédelmi szabálytalanság felszámolása iránt intézkedni és emellett azt jelenteni a főigazgatónak.
- A szabályzat végrehajtását naponta ellenőrzi, a tűzvédelmi szabályokat megszegő munkavállalókat utasítja az előírások betartására, súlyosabb esetben a munkavégzéstől eltiltja, illetve fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.
- Véleményezi a területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, előírások megtételéről, s megtartásuk ellenőrzéséről.

- Figyelemmel kíséri a területén levő tűzvédelmi berendezések, felszerelések és eszközök készenléti állapotát, fenntartásuk, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését.
- Tevékenységéről rendszeresen beszámol munkahelyi vezetőjének, illetve az intézmény gazdasági igazgatójának.
- A napi munka befejezésekor gondoskodik a tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzéséről, a szabálytalanságok megszüntetéséről.
- Tűz esetén teljesíti riasztási és kárenyhítési kötelezettségeit.

Biztonságtechnikai megbízott:

- Gondoskodik a napi munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi feltételek biztosításáról.
- Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi felszerelések, készülékek használhatóságát, ha felülvizsgálati ideje lejárt vagy használhatatlanná vált, felülvizsgálatáról vagy cseréjéről azonnal gondoskodik.
- Végzi – a munkavállalók tűzvédelmi oktatását. Az oktatást az 4. sz. melléklete szerint dokumentálja.
- Tűzveszéllyel járó munka végzésére előzetes szemle után engedélyt ad, a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint.

A munkavállalók tűzvédelmi feladatai:

- A tűzvédelmi utasítások végrehajtásában való tevékeny részvétel, az előírások megtartása.
- Részt vesznek a tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen.
- A tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságot haladéktalanul jelentik a munkahelyi vezetőnek és a tűzvédelmi felelősnek.

A Hagyományok Háza területén szakipari, karbantartási, stb. munkát végző idegen vállalkozó munkavállalóra vonatkozó előírások:

- Az idegen munkavállalók számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület átadásánál tájékoztatást adni szükséges: a közművek elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkaterület közelében található kézi tűzoltó készülékekről, a tűzjelzés lehetőségeiről.
- Munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat, intézkedéseket megállapodásban, szerződésben részletesen rögzíteni kell.
- A tűzvédelmi feladatok felelőseként mindenkor a felvonuló szervezet, vállalkozás helyi vezetőjét kell megnevezni és azt szerződésben rögzíteni.

III. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATA, FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJE, VALAMINT A FINANSZÍROZÁS SZABÁLYAI

- A Ttv. 19. § (3) bekezdésére figyelemmel a Hagyományok Házának nem kötelező tűzvédelmi szervezetet, tűzvédelmi szolgáltatást igénybe venni. Ennek ellenére a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos és a Hagyományok Házára háruló feladatok eredményes végrehajtását, az I. fejezetben írt felelősségi sor megtartása mellett a Hagyományok Háza elősegíti.
- A felelősi feladatokra, biztonságtechnikai megbízottat alkalmaz.
- Tűzvédelmi feladatát az üzemeltetési fősztályvezető felügyelete mellett látja el.

A biztonságtechnikai megbízott feladatai:

- Rendszeresen ellenőrzi területén, a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, hiányosság esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére és szükség szerint a felelősségre vonásra,
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását,
- Előkészíti, illetve véleményezi a területére vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, és a tűzriadó terv tervezetét,
- Részt vesz területén a minisztérium, illetve a hivatásos tűzoltóság eljárásain (szemle, ellenőrzés, stb.)
- Szervezi a munkavállalók tűzvédelmi felvilágosítását, továbbképzését, illetve oktatását, szakvizsgára való felkészítését, gondoskodik azok végrehajtásáról,
- Részt vesz a számára meghatározott tűzvédelmi továbbképzésen.
- A Hagyományok Háza tűzvédelmi munkájának segítségére időnként, meghatározott témában külső tűzvédelmi vagy felsőfokú biztonságsszervező szakképesítésű (tanácsadó) közreműködését is igénybe lehet venni.

A tűzvédelmi ügyek intézése:

- A tűzvédelmi munkával kapcsolatos kérdésekben tanácsot, felvilágosítást vagy utasítást a területileg illetékes szervezeti egység vezető, illetve a biztonságtechnikai megbízott ad.
- Ha a Hagyományok Háza bármely munkavállalója olyan tűzvédelmi szabálytalanságot észlel, amelynek megszüntetése hatáskörét meghaladja, azonnal, bizonyíthatóan intézkednie kell.
- **A tűzvédelmi előírások megtartásáért a területileg illetékes szervezeti egység vezető felelős.**
- **A tűzvédelmi megelőző munka mindenki számára kötelező.** Ennek tudatosítása minden munkavállaló feladata a (rész munkakörben foglalkoztatottakra is vonatkozik).
- A tűzvédelmi előírások végrehajtása állampolgári, munkavállalói és munkáltatói kötelesség, figyelembe véve, hogy az előírások, jogszabályok, valamint egyéb rendeletek végrehajtásának elmulasztása fegyelmi eljárást vagy szabálysértést vonhat maga után, amennyiben a cselekmény nem esik súlyosabb elbírálás alá.

IV. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY HELYSÉGÉNEK, SZABAD TERÜLETÉNEK TŰZVESZÉLYESSÉGI KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁSA, AZ AZOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉS ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK; TOVÁBBÁ A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.

Általános tűzvédelmi előírások:

Az épület tűzvédelmi műszaki leírása, kiürítési számítása külön dokumentációban szerepel. (TMMK)

- Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- A használatot, a tárolást, illetőleg az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.
- A veszélyességi övezetben, helyiségében építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag mennyisége nem haladja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értéket.
- A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább naponként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól zárható fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Az éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gázszivárgást meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell iktatni, a helyiséget ki kell szellőztetni és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalmoszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem alkalmazható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
- Olajos, zsíros munkaruha, védőruha (ruhatár-rendszerű öltöző kivételével) csak fémszekrényben helyezhető el.
- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz – vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetet jól láthatóan meg kell jelölni.
- Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó helyiségek ajtóit önműködő csukó szerkezettel kell ellátni és azt csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell

gondoskodni, illetőleg füst vagy hő hatására automatikusan működő csukó berendezéssel kell ellátni.

- Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére –, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.

Dohányzás

- Égő dohányárut, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve, ott eldobni, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni a Hagyok Háza Budai Vigadó egész területén tilos, kivéve az erre kijelölt helyen.
- Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadterbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
- A dohányzásra kijelölt rész a Budai Vigadó főbejárat előtti része, és az Iskola utcai gazdasági bejárat előtti része, a bejáratoktól 5 m-re, főigazgatóság erkély, tetőtéri kert kijelölt részén.
- A dohányzásra kijelölt helyeken 1-1 db nem éghető anyagból készült, hamutartó edényt kell elhelyezni.
- A Hagyományok Háza területein nyíltláng használatával – pl. hegesztés, stb. – járó tűzveszélyes tevékenységet akár saját munkavállaló, akár külső kivitelező végzi azt, kizárólag csak előzetes írásbeli engedély alapján szabad végezni. A jelen Szabályzat 3. sz. mellékletében foglalt előírások betartása mellett.

Raktározás és tárolás

- Az intézmény területén használt anyagokat szakosítva, az e célra kijelölt raktárhelyiségben kell tárolni.
- Tűzveszélyes folyadékot, öngyulladásra hajlamos anyagot nem szabad együtt tárolni egyéb éghető anyaggal. Tűzveszélyes folyadékot csak az MSZ 9904. szerinti mennyiségben, fémszekrényben szabad tárolni, a szabvány előírásai szerint. A fémszekrény ajtajára **„TŰZVESZÉLY” – „DOHÁNYZÁS ÉS NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS”** feliratot kell elhelyezni.
- Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző osztályba tartozó anyagokkal együtt – amennyiben nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik – nem tárolhatók.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerezni, csomagolni csak nemzeti szabványban meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a „C” tűzveszélyességi éghető folyadék egyedi és gyújtócsomagolásán – amennyiben jogszabály, nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen, illetve piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, kiszerező, illetve a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, éghető folyadék esetében – a felhasználó, vagyis a Hagyományok Háza köteles elvégezni.

- Veszélyes áruk szállításával összefüggő átmeneti (ideiglenes) tárolás esetén a nemzeti szabványban előírtakat kell alkalmazni.
- Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.
- Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet, éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
- A raktárban éghető anyagú födém, tetőszerkezete és a tárolt éghető anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani.
- A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- Az „A” – „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.
- A kazánt – és az esetenkénti esetleges fűtőberendezést – csak a gyártó, illetve a forgalomba hozó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni. A kazánhelyiségben semmiféle éghető vagy oda nem való anyag nem tárolható.
- A kéményeket üzembe helyezés előtt, valamint a használat során ötévenként füstnyomás próba alá kell vetni. Ennek eredményéről tanúsítványt kell kérni és a tűzvédelmi ügyiratok közé kell helyezni.

Szellőztetés

- Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Az „MK és AK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó veszélyességi övezetek, helyiségek szellőztető berendezéseit (csatornát, porkamrát és ülepítőt) rendszeresen tisztítani kell.
- A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.

Kiürítés

- Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók kimenekülhessenek, illetve eltávolíthatók legyenek.
- A menekülést a szabadba – átmenetileg – védett tűzszakaszba, biztosítani kell a kiürítési utakat leszűkíteni, még átmenetileg sem szabad.

Csatornahálózat

- Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

Gépi berendezés

- A „AK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben, illetőleg építményben, csak olyan erő- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

Gépészeti és biztonsági berendezések

- A beépített tűzvédelmi, gépészeti és biztonsági berendezéseket állandóan használható állapotban kell tartani.
- A tűzcsapokat és egyéb biztonsági berendezéseket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- A talajszint alatti helyiségben, illetőleg térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz-, illetőleg robbanásveszélyt nem jelent.
- Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hő fejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor megszünteti.
- Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.
- A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

Világító berendezés

- Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben robbanást nem okozó, a „NAK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.
- A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- Villamos világítást nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és használni.

Villamos berendezés

- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

Tűzjelző berendezés

- A Hagyományok Háza Budai Vigadó épületben automatikus tűzjelző, tűzoltó (spinkler) és gázzal oltó berendezés működik.

Tűzoltó berendezések és felszerelések

- Az intézményben sorszámozott tűzoltó készülékek találhatóak.
- Az intézményben sorszámozott tűzi vízcsapok találhatóak

- A tűzvédelmi berendezéseket és felszereléseket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- Mivel az eredményes tűzoltás emberéletet és jelentős vagyonvédelmet nyújthat, minden munkavállalónak ismernie kell a készülékek szerelését és felhasználási területét.

Járművek

- A tűzoltó készülékeket a járművön a vonatkozó jogszabály szerint kell elhelyezni úgy, hogy állandóan hozzáférhető legyen.
- A járművek jogszabályban meghatározott időszakos műszaki felülvizsgálata során a vizsgálatot végző szervnek a vonatkozó általános tűzvédelmi követelmények érvényesülését is ellenőrizniük kell.
- A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
- A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad.
- A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
- A jármű villamos berendezését, feszültségmentesíteni kell a tároló helyen.
- Gépjárművet középület kapualjában tárolni nem szabad, egyéb kapualjban csak úgy szabad elhelyezni, hogy a gépjármű egyik oldalán a közlekedésre legalább 2 méter széles út szabadon maradjon.
- Gépjárművet udvarban az ajtótól, ablaktól, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcsőtől legalább 1.5 méter távolságra szabad elhelyezni.
- Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt – a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével – tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

A tevékenység befejezésével kapcsolatos általános teendők

- A munkavégzés helyéül szolgáló irodákban a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- Az ellenőrzésről a közvetlen munkahelyi vezető vagy az általa megbízott felelős köteles gondoskodni.
- Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a Szabályzatra vonatkozó előírásainak megtartására, többek között:
 - villamos berendezések és készülékek feszültségmentesítésére, a főkapcsoló kikapcsolására,
 - a tüzelő-, fűtő-, melegítő-, hőszugárzó berendezések használaton kívüli helyezésére,
 - közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon tartása,
 - hulladékok eltávolítására,
 - tűzveszélyes folyadék tárolására (pl. a fel nem használt folyadékot tartalmazó edény bezárása, eltávolítása),
 - nyílászárók (ajtó, ablak) becsukására, lezárására,
 - közművek (gáz, villany, víz) elzárására,

- a Szabályzatban írtak betartására,- valamint minden egyéb, a tűz keletkezését előidézhető, a tűz eloltását kedvezőtlenül befolyásoló vagy gátló tényező, körülmény megszüntetésére.

A titkárság, irodák és egyéb hasonló jellegű helyiségek eseti tűzvédelmi szabályai

- Az irodákban, ahol központi fűtés van, a fűtőtestek és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy a legnagyobb hőtermeléssel való üzemelés mellett se lehessen 60 C-nál nagyobb hőmérsékletet mérni az éghető anyag felületén.
- Az irodákban a telefonok mellett ki kell függeszteni a tűzoltóság hívószámát tartalmazó táblát. Egy szobában – több telefon esetén – elegendő egyetlen tábla elhelyezése.
- Az irodákban kávéfőző használata, állandó felügyelet mellett megengedett. A kávéfőzőt csak hőálló alátétten szabad üzemeltetni, éghető anyagból 30 cm szükséges. A munka befejezése után az arra kijelölt személynek áramtalanított és lehűtött állapotban állandó helyre kell elzárnia.
- Az irodahelyiségben is TILOS a dohányzás.
- A teakonyhákban elektromos hűtőszekrény helyezhető el, amely az épület központi feszültségmentesítésekor (éjjelre) is feszültség alatt marad.
- A szabályzat hatálya, fegyelmi felelősség mellett, kiterjed az irodákban, társalgókban és egyéb hasonló jellegű helyiségekben tartózkodó valamennyi személyre.

Valamennyi raktár és hasonló jellegű helyiség, eseti tűzvédelmi szabályai

- Raktárakban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A tilalmi táblát jól láthatóan kell elhelyezni.
- A közlekedési utakat a raktárakban állandóan szabadon kell tartani. A raktárakban legalább 80cm széles kijáráshoz vezető közlekedési utat kell biztosítani.
- Ezen raktárakban tűzveszélyes folyadékot, öngyulladásra hajlamos anyagot csak a Szabályzatban leírtak szerint szabad tárolni.
- A raktárban az ott folytatott tevékenység során keletkezett hulladékot jól zárható fedővel ellátott, nem éghető edényben szabad csak tárolni, rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.
- Raktárban „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó, különböző halmazállapotú anyagok együtt vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen nem tárolhatók. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat csak az állami szabványban foglalt előírásnak megfelelő zárt edényben, csomagolásban szabad tárolni.
- Öngyulladásra hajlamos anyagokat egyéb éghető anyagokkal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat együtt tárolni nem szabad.

- Az állványokon az anyagokat csoportosítva és úgy kell elhelyezni, hogy azok a mennyezettől legalább 80 cm távolságra legyenek.
- A munkaidő befejezésekor a raktárhelyiségeket áramtalanítani kell.
- A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagok, irodagépek, berendezések használhatók és tárolhatók.
- A Budai Vigadó területén található hamutartók tartalmát csak nem éghető anyagú – más gyúlékony anyagot nem tartalmazó- edénybe szabad üríteni.
- Villamos hőfejlesztőt, rezsót, kávéfőzőt csak nem éghető anyagú hőszigetelő alátétet szabad használni, éghető anyagtól olyan távolságra (min. 30 cm-re), hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A berendezéseket használat után közvetlenül feszültség mentesíteni kell. Használaton kívül helyezésükről utolsónak eltávozó személy köteles meggyőződni.
- Az irodából a napi munka folyamán keletkezett éghető (papír) hulladékot legalább napenként el kell távolítani.
- Az irodagépeket, számítógépeket használaton kívül mindenkor feszültség mentesíteni kell.

Ebédlő, melegítő konyha

- A melegítő konyhai tűzhelyeket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, melyek tüzet okozhatnak.
- A melegítő konyhai tűzhelyeket használat után üzemben kívül kell helyezni.
- Az ebédlőben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat felé vezető közlekedési utak mindenkor szabadon maradjanak.

Iráttár

- A helyiségek villamos szerelését a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Az iráttár polcai csak nem éghető anyagból készülhetnek.
- Az állványok között legalább 80 cm utat kell állandóan szabadon hagyni.
- A helyiségben nyíltrendszerű elektromos melegítő- vagy fűtőberendezést használni tilos.

V. FEJEZET

AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI, A SZÜKSÉGES ÍRÁSOS ENGEDÉLY KIADÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében- a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. (lásd 3. sz. melléklet)
- Jogszámban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezés után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
- A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
- A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.
- Veszély esetén, vagy ha arra nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani.
- Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
- A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak: a biztonsági megbízott előterjesztésében a főigazgató, vagy a gazdasági igazgató

VI. FEJEZET

A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLTATOS FELADATOK ÉS AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÁLLALÓIRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

- Minden munkavállalót munkába álláskor, továbbá a munkahely, a munkakör, a munkafolyamat, illetve a tűzvédelmi helyzet megváltozásakor, továbbá évenként ismétlődően tűzvédelmi oktatásban, illetve továbbképzésben kell részesíteni.
- Az oktatás, illetve továbbképzés terjedjen ki:
 - a Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakra,
 - a munkahely és a munkafolyamatok tűzveszélyességére,
 - a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra,
 - a tűzjelzés, riasztás módjára,
 - a tűz esetén történő magatartásra,
 - az oktatási és továbbképzési feladatokra,
 - a tűzoltó készülékek és eszközök kezelésére és használatára,
 - a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményeire.
- Az oktatás, illetve továbbképzés megtörténtét a munkavállaló nyilatkozatban (oktatási napló) ismeri el. Az oktatási naplót (4. sz. melléklet) a tűzvédelmi iratok között kell őrizni és felhívásra a hivatásos tűzoltóság, illetve a felügyeleti ellenőrzések alkalmával be kell mutatni.

- A közfoglalkoztatottak írásban történő oktatását, A Tűzvédelmi oktatás tematikája (3. sz. függelék) tartalmazza.

VII. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÁLLALÓINAK A TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL ÉS A MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI

A Tűzvédelmi Szabályzat 1. sz. melléklete a „Tűzriadó Terv” - ben leírtak alapján.

Kiürítési gyakorlat

- Tűzveszély vagy bombariadó esetén, az intézmény gyors és biztonságos elhagyása érdekében évenként egyszer kiürítési gyakorlatot kell tartani, a tűzriadó tervben meghatározottak alapján (1. sz. melléklet)

Tűzoltó készülékek, felszerelések

- A Hagyományok Háza tulajdonában, kezelésében lévő valamennyi gépjárművet is el kell látni tűzoltó készülékkel.

VIII. FEJEZET

Létesítményi tűzoltóság megszervezése és működtetése

- A 118/1996. (VII.24.) Korm. r. 2.§ (1) bekezdésében, illetve a rendelet mellékletének 2-1. pontjának figyelemmel – nem szükséges az intézménynél.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Szabályzatot hozzáférhető helyen kell tartani, a tűzvédelmi hatósági vagy a felügyeleti ellenőrzés során ezt be kell mutatni.
2. A Szabályzat azon részét, amely a munkahelyen tartózkodók közelebbi magatartását tartalmazza, ismertetni kell a munkavállalókkal.
3. Jelen Szabályzat a kiadás napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 2016. szeptember 01-én kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

.....
Kelemen László
Főigazgató