

Magyar Állami Népi Együttes Az Örök Kalotaszeg

Színpad:

min 10mx10m szélesség takarástól takarásig, fehér balett szőnyeggel borítva
hátról opera fólia felkötési lehetőség 8-10m mélységben, sötét oldaltakarásokkal Öltözés: 15
női, 15 férfi táncos, 7 zenész részére

Hangtechnika:

Front:

A helyszínek megfelelő méretű gyári hangrendszer.

Színpadi monitorrendszer:

4 X 350 W teljesítményű gyári monitorhangfalak, állványon az utcákban elhelyezve.
min 4 monitorút

FOH Mixer:

Digitális keverőpultot előnyben részesítjük!
min 16 csatornás keverőpult /2 közép parameriával 6 aux-al

FOH Rack:

Alesis , Yamaha vagy Reverb Processor
2 db compressor/gate
A master kimeneten: 31 band graphic EQ
AUX 1, 2, 3, 4 mastereken is: 31 band graphic EQ

Channel list:

Ch.	Megnevezés:	Mikrofon:	Insert:
01	Bőgő	DPA 4099 Mikroporttal	
02	Brácsa 01	DPA 4099 Mikroporttal	
03	Brácsa 02	DPA 4099 Mikroporttal	
04	Hegedű 01	DPA 4099 Mikroporttal	
05	Hegedű 02	DPA 4099 Mikroporttal	
06	Ének 01	DPA d:fine	compressor
07	Ének 02	DPA d:fine	compressor
08	Határfelület mikrofon 01	Crown PCC 160	
09	Határfelület mikrofon 02	Crown PCC 160	
10	Puska mikrofon 01	Sennheiser MKH416	
11	Puska mikrofon 02	Sennheiser MKH416	
12	FX ret L		
13	FX ret R		
14			

Fénytechnika:

1 Kw-os fresnel : 2 gégensor Sárga 8, Kék 8

343-as wash-ok 2 oldalról 4-4

Színesek frontból 2 oldalról 4-4

1 kw-os pc-k terelőlemezzel:

Utca világítás 2 oldalról alsó 5-5 Felső 5-5

Első hídból 6 db.

Asztalokra spec-ek 8 db.

Pakulár 3 db

Közép 1 db.

Egyéb 4db

Par 64

Gégen 12 db

Profil lámpák / etc 750/

Háttér 2 db.

Tükör 2 db.

Tükör mögött 2 db.

Kiemelések 5 db

Összesen:

Pc terelőlemezzel: 32 db

Fresnel: 32db.

Par 64 /cp 60-as izzóval/ 12.db

Profil /etc 750 zoom/ 11db.

64 á.k.

+színfóliák

Lee 201, 103, 232, 013, 194, 119, 343